

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ- DRZWI WEJŚCIOWE DO KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI : 41-943 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 81
INWESTOR : ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH
ADRES INWESTORA : 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. GEN. J. ZIĘTKA 60
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : I.Czyż
DATA OPRACOWANIA : 23.05.2025

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PARAMETRY STOLARKI

*Drzwi profilowe

*Skrzydłowe z nasświetlem stałym górnym

*Wykonane z profili stalowych, 3 zawiasy spawane / skrzydło, zamek zapadkowozasuwkowy z wkładką patentową, klamka-pochwył, elek trozaczep awersyjny, odbój,

samozamkacz ramieniowy z funkcją STOP, okapnik do drzwi otwieranych do środka;

* Poszerzenie lewa oraz prawa strona na wysokości, poszerzenie po

szerokości poza wymiarem drzwi, próg wys. 20mm

* W górnej części przeszklone nasświetle - szyba bezpieczna 3,3-1 / argon /, k=1,1;

* Rodzaj ościeżnicy- wewnętrzna

UWAGI:

*Alternatywnie inwestor dopuszcza stolarke aluminiową spełniającą wymagania zamawiającego;

*Przed przystąpieniem do prac niezbędny jest pomiar montażowy stolarki.

* Inwestor dopuszcza kosztorys powykonawczy uproszczony lub ofertę cenową zawierającą wszystkie składniki cenotwórcze oraz wy szczególniony pełny zakres prac.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Zatwierdził:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Robót konstrukcyjno- budowlanych
Ireneusz Czyż

Data opracowania
23.05.2025

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMINA STOLARKI DRZWIOWEJ- BUDYNEK GMINY PRZY UL. PAPIEŻA JANA PAWŁA 81 W PIEKARACH ŚLĄSKICH					
1	kalk indywidualna	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych- W zakresie demontaż, wykonanie i montaż ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z betonu. Skrzydło i ościeżnica wykonane ze stalowych profili zamkniętych ocynkowanych z blachy spawanej w technologii CMT, powlekaonej ogniowo obustronnie w sposób ciągły powłokami metalicznymi, kolor RAL 8028 (odcienie brązu), podwójne uszczelnienie wymiary w świetle muru ok.: szer. 130 cm, wys 270 cm, 1 skrzydło (lewe) otwierane do wewnątrz (panele dolne: wykończone blachą obustronnie wypełnioną wełną mineralną, górne: szyba zespolona bezpieczna wzmocniona 3.3-1/8/4/8/3.3-1,U=1,3. Wyposażenie 1 pary drzwi: wciskane uszczelki, wspawane do ramy i ościeżnicy potrójne zawiasy stalowe łożyskowe ze stali wysokogatunkowej z regulacją wysokości, pochwyt-klamka rurowy, zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką patentową, elektrozaczep, odbój, klucze 10 szt, samozamykacz ramieniowy z funkcją STOP, (w zakresie wymiany: demontaż istniejących ościeżnic, wywóz i utylizacja odpadów, miejscowa naprawa tynków po wymianie stolarki) <rozpatrywać z pozostałymi załącznikami do postępowania> 1.30*2.70*1<kl+ 10 kluczy>	m ²		
			m ²	3.510	
				RAZEM	3.510