



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

tel./fax: 32 287 29 81, 32 287 19 67
ul. Gen. Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie
mail: zgm@zgm.piekary.pl * www: www.zgm.piekary.pl

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
44231000-8 Gotowe panele ogrodzeniowe
34928200-0 Ogrodzenia
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie i montaż ogrodzenia wraz z bramą i furtką
ADRES INWESTYCJI : 41-943 Piekary Śląskie, ul. Alojzjanów 3
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Alojzjanów 3 w Piekarach Śląskich
ADRES INWESTORA : Ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Bielicki (BUDOWLANA)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Marian Pradelok (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 03.04.2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA przed złożeniem oferty winien dokonać wizji na miejscu i zestawienia materiałów wg kalkulacji własnej

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.04.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OGRODZENIE						
1	34928200-0	STWIORB	Wykonanie, dostawa i montaż ogrodzenia systemowego z paneli ogrodzeniowych na podmurówce betonowej z bramą wjazdową dwuskrzydłową oraz furtką			
1 d.1	KNR 2-31 0401-02 analogia		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x246 cm (wys.x dł) w gruncie kat.III-IV 10+10-(4+1)	m m	 15,000	
					RAZEM	15,000
2 d.1	KNR 2-31 0702-01 analogia		Montaż słupków ogrodzeniowych: wykopanie dołów 30x30x70 cm z rozplantowaniem gruntu, zabetonowanie 6+5	szt. szt.	 11,000	
					RAZEM	11,000
3 d.1	KNR 2-31 0407-02 analogia		Montaż płyt - podmurówki betonowej ogrodzeniowej imitującej mur z cegły lub kamienia oraz słupków - łączników do podmurówek betonowych o wysokości 20 cm 15	m m	 15,000	
					RAZEM	15,000
4 d.1	KNR-W 2-02 1802-02		Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych BETAFENCE o wys. 1.53 m i średnicy drutu 5 mm, na słupkach stalowych z profili stalowych 60x40 o rozstawie 2,53 m obsadzonych w stopach betonowych. 7*2,5	m m	 17,500	
					RAZEM	17,500
5 d.1	KNR 2-02 1808-08 analogia		Brama ogrodzeniowa 2-skrzydłowa szerokości 4,0 m rozwieralna z paneli ogrodzeniowych jak ogrodzenie z kompletem słupków 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
6 d.1	KNR 2-02 1808-05 analogia		Furtka 1-skrzydłowa szerokości do 1,0 m rozwieralna z paneli ogrodzeniowych jak ogrodzenie z kompletem słupków 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
7 d.1	kalk. własna		Uporządkowanie terenu po montażu ogrodzenia. 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do-staw-ca	Ce-na do-staw-cy	Ra-bat ma-ksy-ma-lny	Ra-bat za-sto-so-wa-ny
1.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m ³	0,5130		0,5130							
2.	brama w ramach z kształtowników stalowych 40 x 40 lub 40 x 60 mm z opierzeniem z paneli ogrodzeniowych ze słupkami z kształtowników stalowych min. 80 x 80 mm - szerokość standardowa 400 cm, wysokość dostosowana do ogrodzenia (nie mniej niż 150 cm) - (komplet - 2 słupy, 2 skrzydła, 2 rygle, blokada przed otwarciem) ocynkowana i pomalowana proszkowo na kolor antracyt	kpl.	1,0000		1,0000							
3.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	1,1100		1,1100				PFL			
4.	furtka w ramie z kształtowników stalowych 40 x 40 lub 40 x 60 mm z opierzeniem z paneli ogrodzeniowych ze słupkami z kształtowników stalowych min. 80 x 80 mm - szerokość standardowa do 100 cm, wysokość dostosowana do ogrodzenia (nie mniej niż 150 cm) (komplet - 2 słupy, 1 skrzydło, zamek z wkładką powtarzalną +46 kluczy patentowych) ocynkowana i pomalowana proszkowo na kolor antracyt, wraz z blokadą	kg	1,0000		1,0000							
5.	obejmy montażowe POCZĄTKOWE do paneli ogrodzeniowych na słupek 60x40 mm, komplet (obejma, śruby, podkładki, nakrętki), ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolor antracyt (RAL 7016)	szt	24,0000		24,0000							
6.	obejmy montażowe PRZELOTOWE do paneli ogrodzeniowych na słupek 60x40 mm, komplet (obejma, śruby, podkładki, nakrętki), ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolor antracyt (RAL 7016)	szt	15,0000		15,0000							
7.	panel ogrodzeniowy BETAFENCE ocynkowany i malowany proszkowo na kolor antracyt, szerokość panela - 250 cm, wysokość panela 153 cm, grubość drutu min. 5,0 mm, przetłoczenia - 3V, rozmiar oczka - 5 cm x 20 cm UWAGA: panel nie może posiadać ostrych wystających ponad poziomy drut końcówek pionowych prętów (cięty na gładko na równi z górą poziomego pręta)	szt	9,0000		9,0000							
8.	piasek	t	0,1058		0,1058							
9.	Płyta betonowa 20 cm x 246 cm (wys x dł) Kaczmarek	m	15,3000		15,3000							
10.	pułstak - łącznik do podmurówek betonowych - KOŃCOWY - o wys. 20 cm	szt	8,0000		8,0000							
11.	pułstak - łącznik do podmurówek betonowych - PRZELOTOWY - o wys. 20 cm	szt	5,0000		5,0000							
12.	słupek o wysokości 240 cm z profili stalowych 60x40 mm grubości ścianki słupa 1,5 mm ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na kolor antracyt(RAL 7016) zakończony plastikową (lub stalową) nakładką odporną na czynniki atmosferyczne	szt	11,0000		11,0000							

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- k- sy- ma- l- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
13.	woda	m ³	0,0550		0,0550							
14.	ZAMEK z wkładką powtarzalną (na 1 klucz : brama i furtka - rodzaj do uzgodnienia z zamawiającym)	kpl.	1,0000		1,0000							
15.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie: