



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

tel./fax: 32 287 29 81, 32 287 19 67

ul. Gen. Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie

mail: zgm@zgm.piekary.pl * www: www.zgm.piekary.pl

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421131-1 Instalowanie drzwi

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi wejściowych do piwnic w 6 klatkach schodowych

ADRES INWESTYCJI : Śląska 6 w Piekarach Śląskich

INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Śląskiej 6 w Piekarach Śląskich

ADRES INWESTORA : Ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Bielicki (BUDOWLANA)

DATA OPRACOWANIA : 07.09.2026

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

DRZWI WEJŚCIOWE JEDNOSKRZYDŁOWE STALOWE FABRYCZNIE WYKOŃCZONE , WRAZ Z KOMPLETEM KLUCZY

* skrzydło i ościeżnica wykonane z profili stalowych o grubości blachy min. 0,75 mm , 2 zawiasy spawane, zamek zapadkowo-zasuwny z wkładką patentową+ 54 kluczy jednoimiennych powtarzalnych (kl. I- 9szt, kl. II- 10 szt, kl. III- 9 szt,kl. IV- 9szt, kl.V- 9 szt, kl. VI- 9 szt, - do uzgodnienia) klamka-klamka (na szyldzie),

* RAL 7016 (Antracyt)

* kierunek otwierania - na zewnątrz/ prawe

Wymiary drzwi (w murze):

kl. schodowa Nr I - 880mm*1910mm = 1,6808 m2

kl. schodowa Nr II - 890mm*2080mm = 1,8512 m2

kl. schodowa Nr III - 880mm*2070mm = 1,8216 m2

kl. schodowa Nr IV - 910mm*1960mm = 1,7836 m2

kl. schodowa Nr V - 880mm*1910mm = 1,6808 m2

kl. schodowa Nr VI - 900mm*1950mm = 1,755 m2


suma = 10,573 m2

PRZEDMIOTOWY ZAKRES ROBÓT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z STWIORB ORAZ OPZ JAKO ZAŁĄCZNIKAMI DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Inspektor ds. Technicznych
ADM - 2


Marek Bielicki

Data opracowania
07.09.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	SST-00	45421000-4	Wymiana drzwi wejściowych do piwnic w 6 klatkach schodowych budynku przy ul. Śląskiej 6 w Piekarach Śląskich			
1	SST-d.1 00	analiza indywidualna	Montaż drzwi stalowych wraz z ościeżnicą o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegły ceramicznej. drzwi jednoskrzydłowe, profilowe / skrzydło i ościeżnice wykonane z profili stalowych o grubości blachy min. 0,75 mm, zimnogiętych ocynkowanych malowanych proszkowo, 2 zawiasy na skrzydło (spawane), zamek zapadkowo- zasuwkowy z wkładką patentową powtarzalną (typ do uzgodnienia) + klucze (kl.I-9 szt, kl.II-9 szt, kl. III- 9 szt, kl. IV- 9 szt, kl.V- 9 szt, kl. VI- 9 szt - razem 54 szt), klamka u-form na szyldzie z tworzywa *kolorystyka stolarki drzwiowej: RAL 7016 (Antracyt); *rodzaj ościeżnicy- wewnętrzna, wymiary w świetle muru podane na stronie tytułowej, skrzydło prawe, otwierane na zewnątrz pełne. Wyposażenie 1 pary drzwi: wciskane uszczelki, wspawane do ramy i ościeżnicy podwójne zawiasy stalowe łożyskowe ze stali wysokogatunkowej z regulacją wysokości, klamka u-form na szyldzie z tworzywa -szara, (w zakresie wymiany: demontaż istniejących ościeżnic, wywóz i utylizacja odpadów, miejscowa naprawa tynków po wymianie stolarki)	kpl.		
			6	kpl.	6,000	
					RAZEM	6,000