



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

tel./fax: 32 287 29 81, 32 287 19 67  
ul. Gen. Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie  
mail: zgm@zgm.piekary.pl \* www: www.zgm.piekary.pl

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45421131-1 Instalowanie drzwi

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi wejściowych w 4 klatkach schodowych  
ADRES INWESTYCJI : Królowej Jadwigi 1 w Piekarach Śląskich  
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Królowej Jadwigi 1  
ADRES INWESTORA : ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Bielicki (BUDOWLANA)  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Marian Pradellok (BUDOWLANA)  
DATA OPRACOWANIA : 08.05.2024

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

DRZWI WEJŚCIOWE JEDNOSKRZYDŁOWE STAŁOWE FABRYCZNIE WYKOŃCZONE, WRAZ Z KOMPLETEM KLUCZY DLA ŁOKATORÓW:

- \* skrzydło wykonane z profili stalowych , 3 zawiasy spawane, zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką patentową+ 88 kluczy (kl. I-22szt, kl. II- 22 szt, kl. III- 22 szt, kl.IV-22 szt)
- , pochwyt spawany-klamka systemowa, elektrozaczep, odbój, stopka podporowa, samozamykacz ramienny z funkcją stop
- \* dół panele wypełnione wełną mineralną wykończone blachą obustronnie ,
- \* górna - górne:szyba zespolona bezpieczna wzmocniona 3.3-1/8/4/8/3.3-1,U=1,3
- \* szpros - na wysokości 1,05 m
- \* RAL 7016 (Antracyt)
- \* kierunek otwierania - na zewnątrz/ lewe

PRZEDMIOTOWY ZAKRES ROBÓT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z STWIORB ORAZ OPZ JAKO ZAŁĄCZNIKAMI DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

WYKONAWCA :

Data opracowania  
08.05.2024

INWESTOR :

Inspektor ds. Technicznych  
ADM2  
*Marek Bielicki*  
Data zatwierdzenia

INSPEKTOR NADZORU  
INWESTYCYJNEGO

*Marian Pradellok*  
upr. bud. Nr 337/93

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45421000-4	Wymiana drzwi wejściowych do 4 klatek schodowych budynku przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Piekarach Śląskich			
1	d.1 analiza indywidualna	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z betonu. Skrzydło i ościeżnica wykonane ze stalowych profili zamkniętych ocynkowanych z blachy spawanej w technologii CMT, powlekanej ognioowo obustronnie w sposób ciągły powłokami metalicznymi, kolor RAL 7016 (Antracyt), podwójne uszczelnienie wymiary w świetle muru ok.: szer. 1200 mm, wys 2130mm, 1 skrzydło (lewe) otwierane na zewnątrz (panele dolne: wykończone blachą obustronnie wypełnioną wełną mineralną, górne: szyba zespolona bezpieczna wzmocniona 3.3-1/8/4/8/3.3-1, U=1,3. Wyposażenie 1 pary drzwi: wciskane uszczelki, wspawane do ramy i ościeżnicy potrójne zawiasy stalowe łożyskowe ze stali wysokogatunkowej z regulacją wysokości, pochwyt-klamka rurowy, zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką patentową, elektroaczepek, odbój, klucze (kl.I-22szt, kl.II-22 szt, kl. III- 22 szt, kl.IV-22 szt - razem 88 szt), samozamykacz ramieniowy z funkcją STOP, (w zakresie wymiany: demontaż istniejących ościeżnic, wywóz i utylizacja odpadów, miejscowa naprawa tynków po wymianie stolarki)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>