



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

tel./fax: 32 287 29 81, 32 287 19 67
ul. Gen. Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie
mail: zgm@zgm.piekary.pl * www: www.zgm.piekary.pl

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421131-1 Instalowanie drzwi

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi wejściowych w 4 klatkach schodowych
ADRES INWESTYCJI : Królowej Jadwigi 1 w Piekarach Śląskich
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Królowej Jadwigi 1
ADRES INWESTORA : ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Bielicki (BUDOWLANA)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Marian Pradellok (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 08.05.2024

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

DRZWI WEJŚCIOWE JEDNOSKRZYDŁOWE STAŁOWE FABRYCZNIE WYKOŃCZONE, WRAZ Z KOMPLETEM KLUCZY DLA LOKATORÓW:

- * skrzydło wykonane z profili stalowych , 3 zawiasy spawane, zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką patentową+ 88 kluczy (kl. I- 22szt, kl. II- 22 szt, kl. III- 22 szt, kl.IV-22 szt)
- , pochwyt spawany-klamka systemowa, elektrozaczep, odbój, stopka podporowa, samozamykacz ramienny z funkcją stop
- * dół panele wypełnione wełną mineralną wykończone blachą obustronnie ,
- * górna - górne:szyba zespolona bezpieczna wzmocniona 3.3-1/8/4/8/3.3-1,U=1,3
- * szpros - na wysokości 1,05 m
- * RAL 7016 (Antracyt)
- * kierunek otwierania - na zewnątrz/ lewe

PRZEDMIOTOWY ZAKRES ROBÓT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z STWIORB ORAZ OPZ JAKO ZAŁĄCZNIKAMI DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.05.2024

Data zatwierdzenia

Inspektor ds. Technicznych
ADM2
Marek Bielicki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45421000-4	Wymiana drzwi wejściowych do 4 klatek schodowych budynku przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Piekarach Śląskich			
1	d.1 analiza indywidualna	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z betonu. Skrzydło i ościeżnica wykonane ze stalowych profili zamkniętych ocynkowanych z blachy spawanej w technologii CMT, powleka-nej ogniowo obustronnie w sposób ciągły powłokami metalicznymi, kolor RAL 7016 (Antracyt), podwójne uszczelnienie wymiary w świetle muru ok.: szer. 1200 mm, wys 2130mm, 1 skrzydło (lewe) otwierane na zewnątrz (panele dolne: wykończone blachą obustronnie wypełnioną wełną mineralną, górne: szyba zespolona bezpieczna wzmocniona 3.3-1/8/4/8/3.3-1, U= 1,3. Wyposażenie 1 pary drzwi: wciskane uszczelki, wspawane do ramy i ościeżnicy potrójne zawiasy stalowe łożyskowe ze stali wysokogatunkowej z regulacją wysokości, pochwyt-klamka rurowy, zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką patentową, elektrozaczep, odbój, klucze (kl.I-22szt, kl.II-22 szt, kl. III- 22 szt, kl.IV-22 szt - razem 88 szt), samozamykacz ramieniowy z funkcją STOP, (w zakresie wymiany: demontaż istniejących ościeżnic, wywóz i utylizacja odpadów, miejscowa naprawa tynków po wymianie stolarki)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000